

Tyto protihlukové desky lze je připevnit na stěny či strop. Protihluková deska se skládá z perforované pozinkové části dle nabídky a pozinkového rámu. Tyto dvě části lze lakovat do jakékoli barvy ze škály RAL. (základ černá a stříbrná (šedá), ostatní +150,-Kč/m²+ DPH) Vnitřní část protihlukového panelu je vyplněna protihlukovou minerální vatou s bílou či černou netkanou textilíí.

Základní rozměr desky je 1000x2000mm nebo 1000x1000 mm. Uvedené ceny jsou bez montáže a bez DPH. Doba dodání 6 týdnů.

**Typ R01**

Děrování – čtvercové 10-16
Prášková barva, síla 1mm

Cena za m² 2.088,- +DPH

**Typ R02**

Děrování – čtvercové řádové
10-12
Prášková barva, síla 1mm

Cena za m² 2.214,- +DPH

**Typ R03**

Děrování – Tahokov 22-12
Prášková barva, síla 1mm

Cena za m² 2.106,- +DPH

**Typ R04**

Svařovaná síť, oko 40x40mm
Mat.tř.11 surový + RAL
Síla drátu 3mm

Cena za m² 2.004,- +DPH

**Typ R05**

Děrování – 20-27
Prášková barva, síla 1mm

Typ R06

Děrování –8-11
Prášková barva, síla 1mm

Cena za m² 2.286,- +DPH

Technické parametry výplně:

Akustické vlastnosti panelů jsou dle normy ČSN EN 1793-2:1999, ČSN EN 1793- 1:1999

Hodnoty akustické izolace - nepropustnost

DLR = 16dB, kategorie B3 Rw = 24 dB

Hodnoty pohlcení hluku –DLα = 9 dB, kategorie A3

Všechny tyto hluk pohltivé desky zkracují dobu dozvuku. Odraz je do 5% hluku okolí.

Dodavatel:

ROMAn® s.r.o.

Domkovská 2374/17

193 00 Praha 9

602716762, 7294492,281924413

www.romansro.cz

info@romansro.cz